



(1) **ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI TIPA**

(2) Oprema in zaščitni sistemi namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah – **Direktiva 94/9/ES**

(3) Številka ES-certifikata o skladnosti tipa:

SIQ 10 ATEX 186U



(4) Komponenta: Vizirno steklo, tip VZS-01/Ex

(5) Proizvajalec: TEVEL d.o.o.

(6) Naslov: Borovniško naselje 7, SI-1412 Kisovec

(7) Ta komponenta je opisana v prilogi certifikata in dokumentih, ki so navedeni v zaupnem poročilu o preskusu TEx186/10.

(8) SIQ, priglašeni organ številka 1304 po členu 9 Direktive 94/9/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. marca 1994, potrjuje, da je bila za navedeni tip komponente ugotovljena skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami glede načrtovanja in izdelave opreme in zaščitnih sistemov, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, navedenimi v Prilogi II Direktive.

Rezultati pregleda in preskusov so zapisani v zaupnem poročilu o preskusu TEx186/10.

(9) Skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami je zagotovljena s skladnostjo z zahtevami standardov

EN 60079-0 : 2009

EN 60079-1 : 2007

(10) Znak "U" za številko certifikata pomeni, da ta certifikat ne sme biti zamenjan s certifikatom, izdanim za opremo ali zaščitni sistem. Ta komponentni certifikat se sme uporabiti kot osnova pri certificiranju opreme ali zaščitnega sistema.

(11) Ta ES-certifikat o skladnosti tipa se nanaša izključno na dokumentacijo, pregled in preskus navedenega tipa komponente po Direktivi 94/9/ES. Nadaljnje zahteve Direktive, ki veljajo za proizvodnjo komponente in dajanje na trg, niso zajete s tem certifikatom.

(12) Oznaka komponente mora vsebovati

I M2 Ex d I Mb

Certifikacijski organ

Igor Likar



Ljubljana, 5. julij 2010

Stran 1/2

ES-certifikat o skladnosti tipa ni veljaven brez podpisa in žiga. Razmnoževanje certifikata je dovoljeno le v celoti in brez sprememb. Izvlečke in spremembe mora potrditi SIQ.



(13)

PRILOGA

(14)

ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI TIPA SIQ 10 ATEX 185

(15) Opis opreme

IP/Ex kamera, tip CAMEX-01-IP/FO, je namenjena za uporabo v metanskih rudnikih. Ohišje kamere je predeljeno na dva dela: priključno omarico v vrsti protieksplzijske zaščite povečana varnost in omarico z elektroniko v vrsti protieksplzijske zaščite neprodni okrov. Na priključno omarico sta vgrajeni dve uvodnici, M28 in M40. V priključni omarici so vgrajene priključne sponke za električno napajanje in za optične vodnike za prenos podatkov. Prehod iz priključne omarice v ohišje neprodni okrova je izveden z dvema vodniškima skoznjikoma, enim za napajalne vodnike in enim za optične vodnike. V ohišju neprodni okrova so vgrajeni napajalnik, ethernet/FO pretvornik, priključne sponke in kamera. Objektiv kamere je usmerjen skozi vizirno steklo, uvito v steno ohišja neprodni okrova.

Tehnični podatki

Napajalna napetost:	AC 230 V, 50 Hz
Tok:	do 100 mA
Stopnja mehanske zaščite:	IP54
Temperaturno območje uporabe:	od -20°C do +40°C
Optični izhod	
valovna dolžina:	od 1261 nm do 1360 nm
spektralna širina:	7.7 nm
povprečna izhodna moč:	od -15 dBm do -8 dBm (od 30 µW do 160 µW)
debelina optičnega vlakna:	9 µm

(16) Poročilo o preskusu

TEx185/10 z dne 5. julij 2010.

(17) Posebni pogoji za varno uporabo

Ni posebnih pogojev uporabe.

(18) Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve

Zahteve so izpolnjene s skladnostjo z zahtevami standardov, navedenih pod točko (9).