



LASTNOVARNI NAPAVALNIK NSB-xxx-ia



NAMEN, OPIS

Lastnovarni napajalnik NSB-xxx-ia je izdelan za uporabo v rudnikih s podzemno eksploatacijo. Vhodno izmenično napetost pretvori v stabiliziran lastnovarni vir, ki ga uporabljamo za napajanje lastnovarnih tokokrogov. Lastnovarni napajalnik vključuje sistem brezprekinitvenega napajanja, ki omogoča avtonomijo delovanja najmanj 5 ur.

TEHNIČNI PODATKI

Tip: NSB-42-ia NSB-115-ia NSB-230-ia	42 V/50 Hz 115 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Izhodna napetost	12 V
Izhodni tok	800 mA
Regulacija bremena	-5% pri največji obremenitvi
Omejevanje napetosti	zener bariera
Omejevanje toka	uporovno omejen
Kapaciteta akumulatorja	4.5 Ah
Temperaturno območje delovanja	-20°C do 55°C
Dimenzije	352 x 352 x 172 mm
Protieksplzijska zaščita	I M2(M1) Ex ed [ia] I

TEVEL, TEVE Varnost Elektronika, d.o.o.

Borovniško naselje 7
1412 Kisovec
Slovenija

Tel.: 03 56 72 050
Fax: 03 56 71 119
www.tevel.si